



# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878  
Utgivelsesdato: 31-1-2020 Redigert: 22-6-2023 Erstatte: 16-8-2022 versjon: 4.1

### SEKSJON

#### 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

##### 1.1. Produktidentifikator

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Produktets form | : Blandinger                                        |
| Handelsnavn     | : MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate |
| UFI             | : EEGQ-EGE6-520E-E8Q8                               |
| Produktkode     | : 87000A                                            |
| Produkttype     | : Antifrostmidler                                   |
| Produkt         | : Stoffblanding                                     |

##### 1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes

###### 1.2.1. Relevante, identifiserte bruksområder

|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Bruksmåte                          | : Profesjonell bruk, Bruk av forbrukere, Industriell bruk  |
| Industriell/profesjonell bruksspes | : Anvendelse med lav spredning<br>Brukt i lukkede systemer |
| Bruk av stoffet/blandingen         | : Antifrostmidler                                          |
| Bruke kategori                     | : Anti-frost agenter                                       |

###### 1.2.2. Bruk som frarådes

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

##### 1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet

MPM International Oil Company  
Cyclotronweg 1  
2629 HN Delft - Nederland  
T +31 (0)15 2514030  
[info@mpmoil.nl](mailto:info@mpmoil.nl) - [www.mpmoil.com](http://www.mpmoil.com)

##### 1.4. Nødtelefonnummer

Nødtelefon : +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

| Land   | Organisasjon/Firma                                              | Adresse                                      | Nødtelefon    | Kommentar |
|--------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|-----------|
| Norway | Poisons Information<br>Directorate of Health and Social Affairs | P.O. Box 7000<br>St. Olavs Plass<br>130 Oslo | +47 22 591300 |           |

### SEKSJON

#### 2: Fareidentifikasjon

##### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

###### Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

|                                                                     |      |
|---------------------------------------------------------------------|------|
| Akutt giftighet (oral) Kategori 4                                   | H302 |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                         | H319 |
| Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 2 | H373 |
| Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16                   |      |

###### Negative fysiokjemiske virkninger på menneskers helse og miljøet

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 2.2. Merkingselementer

#### Merking i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

Piktogrammer farer (CLP)



Signalord (CLP)

: Advarsel

Inneholder

: 1,2 etandiol

Henvisninger farer (CLP)

: H302 - Farlig ved svelging.

H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon.

H373 - Kan forårsake organskader (nyrer) ved langvarig eller gjentatt eksponering (oral).

Sikkerhetssetninger (CLP)

: P264 - Vask hender grundig etter bruk.

P270 - Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.

P301+P310 - VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.

P337+P313 - Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

P330 - Skyll munnen.

P102 - Oppbevares utilgjengelig for barn.

### 2.3. Andre farer

Ikke bestemt

Inneholder ingen PBT/vPvB-substanser  $\geq 0,1$  % vurdert i henhold til REACH Vedlegg XIII

Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605

## SEKSJON

### 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

#### 3.1. Stoffer

Ikke brukbar

#### 3.2. Stoffblandinger

| Navn                       | Produktidentifikator                                                                                          | %                   | Klassifisering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]   |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1,2 etandiol               | CAS-nr: 107-21-1<br>EU nr: 203-473-3<br>EU-identifikationsnummer: 603-027-00-1<br>REACH-nr.: 01-2119456816-28 | $\geq 90 - \leq 95$ | Acute Tox. 4 (Oral), H302<br>STOT RE 2, H373              |
| Potassium 2-ethylhexanoate | CAS-nr: 3164-85-0<br>EU nr: 221-625-7<br>EU-identifikationsnummer: 221-625-7<br>REACH-nr.: 01-2119980714-29   | $\geq 1 - < 3$      | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d |

Merknader

: Inneholder en liten mengde Bitrex ( $> 25$  ppm), også kjent som Denatonium Benzoate.  
Mer informasjon under punkt 11.

Hele teksten med H- og EUH-erklæringer: se del 16

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### SEKSJON

#### 4: FØRSTEHJELPSTILTAK

##### 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak

|                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generell         | : Fjern offeret vekk fra contaminated området. Hvis personen er bevisstløs, skal vedkommende plasseres i riktig stilling og lege tilkalles.                                                                                |
| Etter innånding  | : Ved pustevansker, flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet.                                                                                                  |
| Etter hudkontakt | : Ta av tilsølte klær og vask eksponerte hudpartier med mildt sepevann. Skyll deretter med varmt vann. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp.                                                                     |
| Etter øyekontakt | : VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Forulykkede bringes til øyenlege dersom irritasjon fortsetter. |
| Etter fortæring  | : IKKE framkall brekning. Hvis personen er ved full bevissthet, få han / henne drikke mye vann. Gi aldri en bevisstløs person noe å drikke. Søk legehjelp umiddelbart.                                                     |

##### 4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

|                  |                                                |
|------------------|------------------------------------------------|
| Etter innånding  | : Farlig ved innånding.                        |
| Etter hudkontakt | : Kan forårsake øyeirritasjon / hudbetennelse. |
| Etter øyekontakt | : Gir øyeirritasjon.                           |
| Etter fortæring  | : Farlig ved svelging.                         |

##### 4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### SEKSJON

#### 5: Brannslukkingstiltak

##### 5.1. Slukningsmidler

|                        |                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede slukkemidler    | : Vann, pulver, skum og CO2. Større brann slukkes med vannspray eller alkoholresistent skum. |
| Uegnet slukningsmiddel | : Ikke bruk en sterk vannstrøm.                                                              |

##### 5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

|                                               |                                                                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Brannfare                                     | : Utsatt for høy temperatur kan det oppløses og samtidig frigjøre giftige damper. |
| Farlige nedbrytingsprodukter i tilfelle brann | : Karbonmonoksid (CO). Kuldiksid. Kvellsoff-oksyder (NOx).                        |

##### 5.3. Råd til brannmannskaper

|                          |                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forholdsregler ved brann | : Gå ikke inn på brannområdet uten skikkelig verneutstyr, inklusivt åndedrettsvern.                                                 |
| Andre opplysninger       | : Om mulig, kjøøl ned beholderne / tankene med vannspray. Bruk vannstråle for å kjøølne eksponerte flater og beskytte brannmennene. |

### SEKSJON

#### 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

##### 6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

|                            |                                                                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alminnelige forholdsregler | : Ventiler godt. Benytt beskyttelseklær. Merk av det forurensede området med skilt og forhindre adgang for uvedkommende. |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 6.1.1. For personell som ikke er nødpersonell

|             |                                                        |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. |
|-------------|--------------------------------------------------------|

##### 6.1.2. For nødhjelpspersonell

|             |                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| Verneutstyr | : Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm. Pusteapparat. |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

Løses opp med mye vann. Unngå utslipp til miljøet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

- Til opprydding : Det utspilte materialet fanges opp ved å demme opp eller med absorberende materialer for å hindre utslipp til kloakksystemet eller elver.
- Rengjøringsmetoder : Små mengder væskeutslipp: samles opp i ubrennbart absorberende materiale og skuffes opp i beholder for avfallsbehandling.
- Andre opplysninger : Sørg for riktig ventilasjon.

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Informasjon om sikker håndtering - se kapittel 7. Informasjoner om personlig verneutstyr - se kapittel 8. Informasjon om avhending - se kapittel 13.

## SEKSJON

### 7: Håndtering og lagring

#### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

- Beskyttelsestiltak for sikker håndtering : Sørg for lokalt utsugningsanlegg eller vanlig romventilasjon. Unngå aerosol dannelse.
- Hygieniske forhåndsregler : Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Vask alltid hendene etter håndtering.

#### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Tekniske tiltak : Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede områder. Lagres i tett lukkede, lekkfrie containere. Oppbevares på et kjølig og godt ventilert sted, unna varme.
- Oppbevaringsbetingelser : Hold beholderen tett lukket.
- Uforenlige produkter : Sterke alkalier. Oksidasjonsmiddel.
- Informasjon om blandet oppbevaring : Lagres på et kjølig og godt ventilert sted, adskilt fra syrer.
- Lagringsplass : Må kun oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.
- Innpakningsmaterialer : Må kun oppbevares i original emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra brennbare stoffer.

#### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Antifrostmidler.

## SEKSJON

### 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

#### 8.1. Kontrollparametrer

##### 8.1.1. Biologiske grenseverdier og nasjonale grenseverdier for eksponering på arbeidsplassen

| 1,2 etandiol (107-21-1)                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| EU - Indikert verdi for eksponeringsgrenser på arbeidsplassen (IOEL) |                                   |
| IOELV TWA (mg/m <sup>3</sup> )                                       | 52 mg/m <sup>3</sup>              |
| IOELV TWA (ppm)                                                      | 20 ppm                            |
| EU - Bindende eksponeringsgrense på arbeidsplassen (BOEL)            |                                   |
| BOEL TWA                                                             | 104 mg/m <sup>3</sup> TGG 15 min. |
| BOEL TWA [ppm]                                                       | 40 ppm                            |

##### 8.1.2. Anbefalte overvåkingsprosedyrer

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

##### 8.1.3. Kontaminanter dannet i luft

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 8.1.4. Avledede nivåer uten virkning («DNEL») og beregnet konsentrasjon uten virkning («PNEC»)

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 8.1.5. Kontroll banding

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### 8.2.1. Egnede tekniske kontrollmekanismer

#### Tekniske tiltak:

Sørg for god ventilasjon av arbeidsplassen.

### 8.2.2. Personlig verneutstyr

#### Personlig verneutstyr:

Hansker. Tettsluttende vernebriller.

#### Personlig verneutstyr – symbol(er):



#### 8.2.2.1. Øye- og ansiktsvern

##### Øyebeskyttelse:

Ingen spesiell øyevern anbefales i normale bruksforhold. Øyebeskyttelse er bare påkrevd der hvor varm væske kan skvette eller sprute.

#### 8.2.2.2. Hudbeskyttelse

##### Hud- og kroppsvern:

I normale bruksforhold er det ikke påkrevet med noe spesielt plagg eller hudbeskyttelse

##### Håndvern:

vernehansker

#### 8.2.2.3. Åndedrettsvern

##### Åndedrettsvern:

Ved utilstrekkelig ventilasjon, bruk et uavhengig åndedrettsvern

#### 8.2.2.4. Termiske risikoområder

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 8.2.3. Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen

#### Begrensning og overvåkning av miljøeksponeringen:

Unngå utslipp til miljøet.

#### Andre opplysninger:

Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå kontakt med huden.

## SEKSJON

### 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

#### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Tilstand                | : Væske                            |
| Farge                   | : Rød.                             |
| Utseende                | : Hygroskopisk.                    |
| Lukt                    | : Liten.                           |
| Lukterskel              | : Ikke tilgjengelig                |
| Smeltepunkt             | : Ikke tilgjengelig                |
| Frysepunkt              | : -18 °C                           |
| Kokepunkt               | : > 175 (170 – 185) °C ASTM D 1120 |
| Brannfarlighet          | : Ikke tilgjengelig                |
| Eksplorative egenskaper | : Produktet er ikke eksplosivt.    |
| Brannfarlige egenskaper | : Ingen oksiderende egenskaper.    |

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

|                                   |                                                        |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ekspløsjongrenser                 | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Nedre ekspløsjongrense            | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Øvre ekspløsjongrense             | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Flammepunkt                       | : 111 °C @ (CAS: 107-21-1, ethaandiol; ethyleenglycol) |
| Selvantennelsestemperatur         | : 398 °C @ (CAS: 107-21-1, ethaandiol; ethyleenglycol) |
| Nedbrytningstemperatur            | : Ikke bestemt                                         |
| pH                                | : Ikke bestemt                                         |
| Viskositet, kinematisk            | : Ikke bestemt                                         |
| Løselighet                        | : Produktet er oppløselig i vann.                      |
| Log Kow                           | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Damptrykk                         | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Damptrykk ved 50°C                | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Tetthet                           | : ≈ 1125 (1110 – 1140) kg/m <sup>3</sup> @ 20°C        |
| Relativ tetthet                   | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Relativ damptetthet ved 20°C      | : Ikke tilgjengelig                                    |
| Partikkelstørrelse                | : Ikke bestemt                                         |
| Partikkels størrelsefordeling     | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkelfasong                   | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels størrelsesforhold      | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels aggregeringsstatus     | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels agglomerasjonsstatus   | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels spesifikke flateareale | : Gjelder ikke                                         |
| Partikkels støvbarhet             | : Gjelder ikke                                         |

## 9.2. Andre opplysninger

### 9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Blandbarhet : water,acetone,alcohol

## SEKSJON

### 10: Stabilitet og reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 10.2. Kjemisk stabilitet

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

#### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.

#### 10.4. Forhold som skal unngås

Kontakt med inkompatible materialer.

#### 10.5. Uforenlige materialer

Ingen informasjon tilgjengelig.

#### 10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen under normale forhold.

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### SEKSJON

#### 11: Toksikologiske opplysninger

##### 11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

|                              |                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akutt toksisitet (oral)      | : Farlig ved svelging.                                                                                    |
| Akutt toksisitet (hud)       | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.) |
| Akutt toksisitet (innånding) | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.) |

##### 1,2 etandiol (107-21-1)

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| LD50 dermalt            | > 3500 mg/kg (Mouse) |
| LC50 Inhalering - Rotte | > 2,5 mg/l 6h        |

##### Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| LD50 oral rotte | 2043 mg/kg OECD 401   |
| LD50 hud rotte  | > 2000 mg/kg OECD 402 |
| ATE CLP (oralt) | 2043 mg/kg kroppsvekt |

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudetsing/hudirritasjon                        | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)<br>pH: Ikke bestemt |
| Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon                | : Gir alvorlig øyeirritasjon.<br>pH: Ikke bestemt                                                                             |
| Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)                     |
| Arvestoffskadelig virkning på kjønnseller      | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)                     |
| Kreftframkallende egenskaper                   | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)                     |
| Giftighet for reproduksjon                     | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)                     |
| STOT – enkelteksponering                       | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.)                     |
| STOT – gjentatt eksponering                    | : Kan forårsake organskader (nyrer) ved langvarig eller gjentatt eksponering (oral).                                          |

##### 1,2 etandiol (107-21-1)

|                             |                                                                     |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| STOT – gjentatt eksponering | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|

##### Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| NOAEL (oral, rotte, 90 dager) | ≈ 300 mg/kg kroppsvekt OECD 408 |
|-------------------------------|---------------------------------|

|                 |                                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspirasjonsfare | : Ikke klassifisert (På grunnlag av tilgjengelige data, er ikke klassifiseringskriteriene tilfredsstilt.) |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Viskositet, kinematisk | Ikke bestemt |
|------------------------|--------------|

##### 11.2. Opplysninger om andre farer

###### 11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Helserelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper | : Miksturen inneholder ikke stoffer som er inkludert i listen i henhold til REACH Artikkel 59(1) for å ha hormonforstyrrende egenskaper, eller som betegnes for å ikke ha hormonforstyrrende egenskaper ved en konsentrasjon lik eller over 0,1 %, i henhold til kriteriene lagt frem i Kommisjonens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommisjonens forordning (EU) 2018/605 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 11.2.2. Andre opplysninger

Andre opplysninger

: Blandingen inneholder en liten mengde Bitrex, som er et bittermiddel og er en generell beskrivelse av kjemiske tilsetningsstoffer som tilsettes farlige produkter for å gi den en bitter smak, som skaper en sterk aversjon og som sådan forhindrer utilsiktede forgiftninger for unge mennesker i spesielt barn og kjæledyr. Det finnes en rekke mulige kjemikalier som kan brukes, men den mest kjente er Denatonium benzoat (CAS 3734-33-6).

## SEKSJON

### 12: Økologiske opplysninger

#### 12.1. Giftighet

Generell : I henhold til kriteriene for EC-plassering og merking som "miljøfarlig" (93/21/EEC), skal ikke stoffet/produktet merkes som miljøfarlig.

Farlig for vannmiljøet, korttids (akutt) : Ikke klassifisert

Farlig for vannmiljøet, langtids (kronisk) : Ikke klassifisert

#### 1,2 etandiol (107-21-1)

|                        |                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1            | 72860 mg/l @96h Dikkop witvis ( Pimephales promelas )                   |
| EC50 Daphnia 1         | > 100 mg/l OECD 202 (Daphnia magna)                                     |
| EC50 96h - Alger [1]   | 6500 – 13000 mg/l (EPA 600/9-78-018)                                    |
| NOEC (kronisk)         | ≥ 1000 mg/l Mysidopsis bahia (Duration: 23 d)                           |
| NOEC kronisk, fisk     | 15380 mg/l (EPA EPA 600/4-89/001 (7d), Pimephales promelas) semi-static |
| NOEC kronisk, skalldyr | 8590 mg/l (EPA 600/4-89/001, Ceriodaphnia dubia)                        |

#### Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

|                        |                                                                      |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| LC50 fisk 1            | > 100 mg/l OECD 203 Oryzias latipes                                  |
| EC50 Daphnia 1         | 910 mg/l OECD 202 Daphnia magna                                      |
| EC50 Daphnia 2         | 112,1 mg/l static (bacteria) (DIN 38412, part 8, Pseudomonas putida) |
| EC50 72h - Alger [1]   | 49,3 mg/l static read across CAS 149057-5 nominal                    |
| NOEC (kronisk)         | 25 mg/l Daphnia magna @21d                                           |
| NOEC kronisk, skalldyr | 25 mg/l Daphnia @OECD 211, Daphnia magna 21d                         |

#### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

#### 1,2 etandiol (107-21-1)

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Persistens og nedbrytbarhet | Lett biologisk nedbrytbar. |
|-----------------------------|----------------------------|

#### Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Biologisk nedbrytning | 99 % OECD 301E |
|-----------------------|----------------|

#### 12.3. Bioakkumuleringsevne

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| Bioakkumuleringsevne | Ingen relevant informasjon tilgjengelig. |
|----------------------|------------------------------------------|

#### 1,2 etandiol (107-21-1)

|         |       |
|---------|-------|
| Log Pow | -1,36 |
|---------|-------|

#### Potassium 2-ethylhexanoate (3164-85-0)

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| Log Pow | 2,96 OECD Guideline 107 |
|---------|-------------------------|



# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 12.4. Mobilitet i jord

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

Jord/mark

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

#### MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

Ikke bestemt

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av  
hormonforstyrrende egenskaper

: Produktet inneholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.

### 12.7. Andre skadevirkninger

Andre skadevirkninger

: Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## SEKSJON

### 13: Sluttbehandling

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Regional lovgivning (avfall)

: Produktet elimineres i henhold til lokalt regelverk.

Ytterligere informasjon

: Produktet og dets beholder skal bortskaffes på sikker måte, i henhold til lokal lovgivning.

Europeisk avfallsliste (EAL) kode

: 16 01 14\* - frostvæske som inneholder farlige stoffer

## SEKSJON

### 14: Transportopplysninger

I samsvar med ADR / IMDG

#### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

UN-nr.

: Ikke regulert

UN-nr. (IMDG)

: Ikke regulert

#### 14.2. FN-forsendelsesnavn

Varenavn (ADR)

: Ikke regulert

Varenavn (IMDG)

: Ikke regulert

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

##### ADR

Transportfareklasse(r) (ADR)

: Ikke regulert

##### IMDG

Transportfareklasse(r) (IMDG)

: Ikke regulert

#### 14.4. Emballasjegruppe

Emballasjegruppe (ADR)

: Ikke regulert

Innpakningsgruppe (IMDG)

: Ikke regulert

#### 14.5. Miljøfarer

Miljøskadelig

: Nei

Maritim forurensningskilde

: Nei

Andre opplysninger

: Det foreligger ingen tilleggsinformasjoner

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

#### Transport på vei

Ikke regulert

#### Sjøfart

Ikke regulert

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke brukbar

## SEKSJON

### 15: Opplysninger om regelverk

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

##### 15.1.1. eu-forskrifter

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XVII (regulerende vilkår)

Har ikke inneholde ingredienser fra REACH kandidaten stoff (er) liste

Inneholder ingen stoffer som er oppført i REACH Vedlegg XIV (godkjenningsliste)

Inneholder ingen stoffer oppført på PIC-listen (EU-forordning 649/2012 om eksport og import av skadelige kjemikalier)

Inneholder ingen stoffer som er oppført på POP-listen (EU-forordning 2019/1021 om persistente organiske forurensende stoffer)

##### 15.1.2. Nasjonale forskrifter

#### Norge

Norsk produktregistreringsnummer : 652915

Norske nasjonale forskrifter : Miljødirektoratet.

#### 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen ytterligere informasjon foreligger.

## SEKSJON

### 16: ANDRE OPPLYSNINGER

#### Endringsindikasjoner

| Avsnitt | Endret gjenstand                                                        | Modifikasjon | Merknader |
|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|
|         | Partikkelstørrelse                                                      | Tilføyet     |           |
|         | Miljørelaterte bivirkninger forårsaket av hormonforstyrrende egenskaper | Tilføyet     |           |
|         | Redigert                                                                | Endret       |           |
|         | Erstatter                                                               | Endret       |           |
| 9.1     | Damptrykk                                                               | Tilføyet     |           |
| 10.1    | Reaktivitet                                                             | Tilføyet     |           |
| 10.4    | Forhold som skal unngås                                                 | Endret       |           |
| 10.5    | Materialer som må unngås                                                | Endret       |           |
| 10.6    | Vaaralliset hajoamistuotteet                                            | Endret       |           |
| 11.1    | Grunn, når ikke klassifisert                                            | Tilføyet     |           |
| 12.3    | Bioakkumuleringsevne                                                    | Tilføyet     |           |
| 12.4    | Jord/mark                                                               | Endret       |           |

# MPM Antifreeze Premium Longlife G12++ Concentrate

## Sikkerhetsdatablad

i henhold til REACH-forskriften (EF) 1907/2006 som oppdatert av forskrift (EU) 2020/878

| H- og EUH-setningenes fulle ordlyd |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Acute Tox. 4 (Oral)                | Akutt giftighet (oral) Kategori 4                                   |
| Eye Dam. 1                         | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 1                         |
| Eye Irrit. 2                       | Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, Kategori 2                         |
| H302                               | Farlig ved svelging.                                                |
| H315                               | Irriterer huden.                                                    |
| H318                               | Gir alvorlig øyeskade.                                              |
| H319                               | Gir alvorlig øyeirritasjon.                                         |
| H361d                              | Mistenkes for å kunne gi fosterskader                               |
| H373                               | Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. |
| Repr. 2                            | Reproduksjonstoksisitet, Kategori 2                                 |
| Skin Irrit. 2                      | Etsende/irriterende for huden, Kategori 2                           |
| STOT RE 2                          | Giftvirkning på bestemte organer – gjentatt eksponering, Kategori 2 |

### SDS MPM REACH

Denne informasjonen er basert på aktuelle kunnskaper og er beregnet på å beskrive produktet kun for helse-, sikkerhets- og miljøbehov. Den må derfor ikke anses som noen spesiell garanti for spesielle egenskaper ved produktet.