



01000 Motor Oil 15W-40 Multi Grade

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske motoroljen er spesialutviklet for lettere bensin- og dieselmotorer i personbiler. Denne motoroljen er ikke egnet for turbomotorer.

Ifølge spesifikasjonene til

API CD / SF / SG
CCMC D1
CCMC G2
Ford M2C9011-A
GM 6085M
MIL-L-46152B

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
01001	1 L	6	450
01004	4 L	4	112
01005	5 L	4	112
01020	20 L	1	30
01060	60 L	1	6
01205	205 L	1	2
01999	1000 L	1	-
P01000	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.882	kg/l
Viscosity	15W-40	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	105	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14	mm ² /s
Viscosity Index	135	
Dynamic Viscosity Ved -20°C	6340	mPa.s
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-36	°C
Total Base Number	5.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.55	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.