



02000 Motor Oil 15W-40 Turbo Universal

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne universale mineralske motoroljen er spesialutviklet til lett belastede bensinmotorer og dieselmotorer i personbiler. Denne motoroljen er også egnet til turbodieselmotorer.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4 / E2
API CG-4 / SL
Allison C4
Caterpillar TO-2
MAN M 271
MB 228.1
Volvo VDS

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
02001	1 L	6	450
02004	4 L	4	112
02005	5 L	4	112
02020	20 L	1	30
02060	60 L	1	6
02205	205 L	1	2
02999	1000 L	1	-
P02000	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.873	kg/l	
Viscosity	15W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	90.5	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.5	mm ² /s	
Viscosity Index	151		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.