



02000B Motor Oil 10W-30 Multi Grade

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne avanserte multigrade motoroljen er utviklet for smøring av firetakts bensin- og dieselmotorer med naturlig innsugning eller turbolader. Denne motoroljen gir totalbeskyttelse av motoren og har utmerkede egenskaper ved kald start.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4
API CF / SN

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
02001B	1 L	6	450
02004B	4 L	4	112
02005B	5 L	4	112
02020B	20 L	1	30
02060B	60 L	1	6
02205B	205 L	1	2
02999B	1000 L	1	-
P02000B	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.873	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-30		SAE
Kinematic Viscosity Ved 40°C	78.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	147		ASTM D2270
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-33	°C	ASTM D97
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2986

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.