



## 02000HZ Motor Oil 20W-50 Classic High Zinc

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne mineralske motoroljen er spesialformulert med høyt innhold av sinkdialkylditiofosfat og fosfor for ekstra beskyttelse av flat-tappet kamaksel, en teknologi som ofte brukes i veteranbiler. Det høye sink- og fosforinnholdet sørger for ekstra beskyttelse mot slitasje av de kritiske komponentene som smøres etter oljetåkesmørningsprinsippet.

### Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4  
API CF / SN

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
02001HZ	1 L	6	450
02005HZ	5 L	4	112
02020HZ	20 L	1	30
02060HZ	60 L	1	6
02205HZ	205 L	1	2
02999HZ	1000 L	1	-
P02000HZ	1 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.890	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	20W-50		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	155	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	18	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	125		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -15°C	8800	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-24	°C	ASTM D97
Total Base Number	8.3	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.