



04000 Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne halvsyntetiske motoroljen er utviklet for normalt belastede bensin-, LPG- og dieselmotorer i personbiler og varebiler.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4
API CF / SN
Fiat 9.55535-D2 / 9.55535-G2
MB 229.1
VW 501.01 / 502.00 / 505.00

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
04001	1 L	6	450
04004	4 L	4	112
04005	5 L	4	112
04020	20 L	1	-
04060	60 L	1	-
04205	205 L	1	2
04999	1000 L	1	-
P04000	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0,858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		SAE
Kinematic Viscosity Ved 40°C	91	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14.1	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	159		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.