



04000S Motor Oil 10W-40 Semi Synthetic SN

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne halvsyntetiske motoroljen er utviklet for smøring av firetakts bensin- og dieselmotorer. Formuleringen er basert på høyverdige raffinerte basisoljer. Den høye kvaliteten sørger for en utmerket og langvarig beskyttelse av motoren, med en meget god viskositet ved lave temperaturer.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4
API CF / SN
MB-Approval 229.3
VW 501.01 / 505.00

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
04001S	1 L	6	450
04004S	4 L	4	112
04005S	5 L	4	112
04020S	20 L	1	30
04060S	60 L	1	6
04205S	205 L	1	2
04999S	1000 L	1	-
P04000S	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.859	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	10W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	93	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	153		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -25°C	6820	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.4	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.03	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.