



05000 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne universale premium syntetiske motoroljen er utviklet for moderne bensin- og dieselmotorer i personbiler og varebiler, og den oppfyller kravene fra alle de store bilprodusenter.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4
API CF / SN
BMW LL-01
Fiat 9.55535-D3 / 9.55535-H2 / 9.55535-M2 / 9.55535-N2 / 9.55535-Z2
MB 229.3
Opel/GM GM-LL-B-025
PSA B71 2296
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001	1 L	6	450
05004	4 L	4	112
05005	5 L	4	112
05020	20 L	1	-
05060	60 L	1	-
05205	205 L	1	2
05999	1000 L	1	-
P05000	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.852	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	80	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	178		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -30°C	6100	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	1.1	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.