



05000A Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Diesel

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske dieselmotoroljen er en helsyntetisk motorolje. Den gir uovertruffen beskyttelse til de fleste høyverdige Euro 4, Euro 5 og de nyeste Scania Euro 6 dieselmotorer. Anbefales til en rekke bruksområder med tung belastning, egnet for landeveis- og terrengbruk, bygg og anlegg og jordbruket. Denne langtidsoljen er spesialutviklet for Scania-motorer som krever LDF-3- spesifikasjonen.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E4 / E7
API CI-4
Cummins CES 20072
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz QOC III-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-2 / LDF-3
Volvo VDS-3

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001A	1 L	6	450
05005A	5 L	4	112
05020A	20 L	1	30
05060A	60 L	1	6
05205A	205 L	1	2
05999A	1000 L	1	-
P05000A	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.870	kg/l	
Viscosity	10W-40		
SAE	10W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	86.3	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.3	mm ² /s	
Viscosity Index	155		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	16.1	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.