



05000AB Motor Oil 10W-40 Premium Synthetic Ultra High Performance Diesel

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne motoroljen (ACEA E6) er spesialutviklet for alle Euro 4, Euro 5 og visse Euro 6 dieselmotorer i nyttekjøretøy og lastebiler som er utstyrt med et DPF-filter og som bruker diesel med lavt svovelinhold (<50 ppm) og som brukes under de tyngste driftsforhold. Denne motoroljen er egnet for utvidede skiftintervaller (80.000-120.000 km) så lenge bruksanvisningene overholdes. Denne motoroljen er også egnet for bruk i såkalte EGR-motorer med eller uten partikkelfilter. Denne motoroljen er overhodet ikke egnet for bruk i bensinmotorer.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E7 / E8
API CI-4
Cummins CES 20076 / CES 20077
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51)
Deutz DQC IV-10 LA
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477
MTU Type 3.1
Mack EO-N
Renault RLD-2 / RXD
Volvo VDS-3

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05005AB	5 L	4	112
05020AB	20 L	1	30
05060AB	60 L	1	6
05205AB	205 L	1	2
05999AB	1000 L	1	-
P05000AB	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density	0.857	kg/l
Viscosity	10W-40	
Kinematic Viscosity	13.3	mm ² /s
Viscosity Index	156	
Dynamic Viscosity	6100	mPa.s
Flashpoint	230	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	12.5	mgKOH/g
Sulphated Ash	1	mass%
Noack Evaporation Loss	10.5	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.