



05000AE Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel

Dokumentversjon: 28. apr. 2024



Beskrivelse

MPM Motorolje 5W-40 Premium syntetisk diesel for tung belastning er en høytytelses syntetisk basert dieselmotorolje utviklet for å levere eksepsjonell ytelse til moderne lavutslippsmotorer. På grunn av den syntetiske sammensetningen har denne oljen en høy viskositetsindeks og gir en optimal beskyttelse mot slitasje og aldring. Anbefalt for bruk i lastebiler for å overholde Euro VI-standarder, utstyrt med et etterbehandlingssystem for avgasser som DPF, EGR og SCR. Svært egnet for bruk i motorer der en Chrysler MS 10902-spesifikasjon anbefales.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E6 / E7 / E9
API CK-4
Caterpillar ECF-3
Chrysler MS 10902
Cummins CES 20081 / CES 20086
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
Ford WSS-M2C171-E
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3775
MB 228.51
MTU Oil Category 3.1
Mack EO-S 4.5
Renault RLD-4
Scania LA
Volvo VDS-4.5

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001AE	1 L	6	450
05005AE	5 L	4	112
05020AE	20 L	1	30
05060AE	60 L	1	6
05205AE	205 L	1	2
05999AE	1000 L	1	-

side 1/2

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density	0.854	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-40		
Kinematic Viscosity	13.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	170		ASTM D2270
Flashpoint	220	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	10.2	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.88	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.