



05000AEF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic UHPD Truck Fuel Economy

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne drivstoffbesparende motoroljen er spesialutviklet til dieselmotorer i lette og tyngre nyttekjøretøy som opererer under de vanskeligste driftsforhold. Denne motoroljen er meget velegnet til bruk i Euro 3-, Euro 4- og Euro 5-motorer i kombinasjon med lavsvovel diesel. Denne oljen er også utviklet for å muliggjøre meget lange skiftintervaller (80.000 - 120.000 kilometer) under hensyntagen til bruksforskriftene. Denne motoroljen er absolutt uegnet til bruk i bensinmotorer.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E4 / E7
API CI-4
DAF Extended drain
Daimler Truck DTFR 15B120 (MB 228.5)
Deutz DQC IV-10
MAN M 3277
MTU Type 3
Mack EO-N
Renault RD-2 / RLD / RLD-2 / RXD
Scania LDF-3
Volvo VDS-3

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05020AEF	20 L	1	30
05060AEF	60 L	1	6
05205AEF	205 L	1	2
05999AEF	1000 L	1	-
P05000AEF	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	72.4	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	12	mm ² /s	
Viscosity Index	162		
Dynamic Viscosity Ved -30°C	5450	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	15.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.9	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.