



05000BM Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic BMW / MB

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske motoroljen er spesialutviklet til bl.a. BMW- og Mercedes-Benz-motorer (inkl. Mini) . Denne motoroljen oppfyller kravene til BMW Long Life-01 og Mercedes-Benz 229.5. Denne motoroljen er også egnet for bensin-, LPG- og dieselmotorer i personbiler og varebiler hvor ACEA A3/B4-spesifikasjonene er påkrevet.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4
API CF / SL
BMW LL-01
MB 229.5
VW 502.00 / 505.00

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001BM	1 L	6	450
05005BM	5 L	4	112
05020BM	20 L	1	30
05060BM	60 L	1	6
05205BM	205 L	1	2
05999BM	1000 L	1	-
P05000BM	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.855	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	66.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	12.3	mm ² /s	
Viscosity Index	186		
Dynamic Viscosity Ved -30°C	5820	mPa.s	
Flashpoint COC	228	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	10.8	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.