



## 05000C2 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C2 Citroën / Peugeot

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne premium syntetiske, drivstoffbesparende 'MID SAPS' (ACEA C2) motoroljen, med spesifikasjonen PSA B71 2290 er spesialutviklet for Citroën og Peugeot person- og varebiler. Dessuten er denne motoroljen egnet for kjøretøy der en SAE 5W-30 med ACEA C2 spesifisering er foreskrevet. Denne motoroljen oppfyller alle kravene for bruk i Euro 4 og Euro 5 bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF).

### Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C2  
API CF / SN  
Fiat 9.55535-S1  
PSA B71 2290 <2017  
Renault RN 0700

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001C2	1 L	6	450
05005C2	5 L	4	112
05020C2	20 L	1	-
05B20C2	20 L	1	-
05060C2	60 L	1	-
05205C2	205 L	1	-
05999C2	1000 L	1	-
P05000C2	1 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.856	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	57	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	10.1	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	170		
Dynamic Viscosity Ved -30°C	4700	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.9	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
High Temperature High Share	3	mPa.s	
Noack Evaporation Loss	10.9	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.