



05000C3 Motor Oil 5W-40 Premium Synthetic C3

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske motoroljen er utviklet for Euro 4 og Euro 5 motorer i henhold til ACEA C3-standarden. Motoroljen oppfyller kravene som stilles i BMW Long Life-04 og Mercedes-Benz 229.51. Denne motoroljen anbefales til alle bensin- og diesebiler som er utstyrt med et etterbehandlingssystem for avgasser der SAE-5W-40 med ACEA C3 spesifikasjonen er påkrevet.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C3
API CF / SN
BMW LL-04<2019
Fiat 9.55535-GH2 / 9.55535-S2 / 9.55535-T2
Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.51
Porsche A40
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001C3	1 L	6	450
05005C3	5 L	4	112
05020C3	20 L	1	-
05B20C3	20 L	1	-
05060C3	60 L	1	-
05205C3	205 L	1	-
05999C3	1000 L	1	-
P05000C3	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	85	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14.2	mm ² /s	
Viscosity Index	175		
Dynamic Viscosity Ved -30°C	5750	mPa.s	
Flashpoint COC	214	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	
Noack Evaporation Loss	8.9	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.