



05000DPF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C3 DPF

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium, syntetiske, motoroljen er spesialutviklet for bl.a. BMW- og Mercedes-Benz-motorer. Denne motoroljen oppfyller kravene til BMW Long Life-04 og Mercedes-Benz Long Life 229.51 / 229.52. Denne motoroljen er også egnet for Euro 4 og Euro 5 motorer. Denne SAE 5W-30 motoroljen med ACEA C3-spesifikasjon anbefales til bensin- og dieselmotorer som er utstyrt med avgassbehandlingssystemer.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Chrysler MS 11106
Fiat 9.55535-S3
GM dexos 2
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 / OV 040 1547 - G30
Renault RN 0700 / RN 0710
VW 502.00 / 505.00 / 505.01

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001DPF	1 L	6	450
05005DPF	5 L	4	112
05020DPF	20 L	1	-
05B20DPF	20 L	1	-
05060DPF	60 L	1	-
05205DPF	205 L	1	2
05999DPF	1000 L	1	-
P05000DPF	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.850	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		SAE
Kinematic Viscosity Ved 40°C	67.1	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	12.2	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	182		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -30°C	5400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D6892
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.77	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.