



# 05000DX1 Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic DX1

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



## Beskrivelse

Denne syntetiske MPM-motoroljen er spesielt formulert for å oppfylle de nyeste kravene til bensinmotorer for personbiler, lette kommersielle kjøretøyer og SUVer.

Utviklet for bedre beskyttelse med lav hastighet før tenning (LSPI), spesielt for turboladede motorer fra Opel / GM med lite slagvolum.

Denne helsyntetiske motoroljen gir total motorbeskyttelse og holder motoren ren selv i de verste forholdene.

På grunn av den utmerkede tynne flyten har denne motoroljen utmerkede egenskaper for kaldstart.

## Ifølge spesifikasjonene til

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC  
Chrysler MS-13340 / MS-6395  
Fiat 9.55535-CR1  
Ford WSS-M2C946-A / WSS-M2C961-A1  
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335ABDI046  
ILSAC GF-5 / GF-6A

## Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001DX1	1 L	6	450
05005DX1	5 L	4	112
05020DX1	20 L	1	30
05060DX1	60 L	1	12
05205DX1	205 L	1	2
05999DX1	1000 L	1	-
P05000DX1	1 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.848	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	60.7	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	10.8	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	172		ASTM D2270
Flashpoint COC	225	°C	ASTM D92
Pourpoint	-36	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.5	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.