



05000E Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Fuel Conserving Ford

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium, syntetiske, drivstoffbesparende motoroljen med Ford M2C913-C/D-spesifikasjonen er spesialutviklet for Ford person- og varebiler. Denne motoroljen gir optimal beskyttelse til diesel-, bensin- og LPG-motorer. Egner seg også til kjøretøyer der fabrikanten foreskriver en SAE 5W-30 med ACEA A5/B5-spesifikasjon.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A5/B5
API CF / SN
Ford WSS-M2C913-C / WSS-M2C913-D
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5003

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001E	1 L	6	450
05004E	4 L	4	112
05005E	5 L	4	112
05020E	20 L	1	-
05B20E	20 L	1	-
05060E	60 L	1	-
05205E	205 L	1	-
05999E	1000 L	1	-
P05000E	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.852	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	53.3	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	9.66	mm ² /s	
Viscosity Index	168		
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-45	°C	
Total Base Number	10.1	mgKOH/g	
Sulphated Ash	1.09	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.