



05000EB Motor Oil 5W-20 Premium Synthetic EB

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM Motor Oil 5W-20 premium syntetiser en drivstoffbesparende, helsyntetisk motorolje til bruk i Ford EcoBoost bensinmotorer. Denne MPM SAE 5W-20 motoroljen oppfyller WSS-M2C948-B-spesifikasjonen som kreves av Ford.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C5
API SN
Ford WSS-M2C948-B
ILSAC GF-5
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5004

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001EB	1 L	6	450
05004EB	4 L	4	112
05005EB	5 L	4	112
05020EB	20 L	1	30
05B20EB	20 L	1	-
05060EB	60 L	1	6
05205EB	205 L	1	2
05999EB	1000 L	1	-
P05000EB	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.851	kg/l	
Viscosity SAE	5W-20 5W-20		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	42.3	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	7.9	mm ² /s	
Viscosity Index	162		
Dynamic Viscosity Ved -30°C	5500	mPa.s	
Flashpoint COC	220	°C	
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.6	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.8	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.