



05000ECB Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic EcoBlue

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM Premium syntetisk 0W-20 motorolje er egnet for Ford EcoBlue dieselmotorer der Ford M2C952-A1-godkjenning er påkrevd. Denne motoroljen er utviklet for blant annet Ford, og kan også brukes der en SAE 0W-20 med ACEA C6-spesifikasjon anbefales. På grunn av den avanserte tilleggspakken, gir denne motoroljen optimal beskyttelse mot LSPI, og motor og registerreim (-kjede, hvis den går i olje) er optimalt beskyttet under alle temperaturer og kjøreforhold. På grunn av de eksepsjonelle rengjøringsegenskapene, forhindres forurensing i avgass-systemet og turboen. Denne motoroljen har fremragende drivstoffbesparende egenskaper.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C5, C6
API SN Plus / SP
Ford WSS-M2C952-A1
ILSAC GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006
Opel/GM dexos™D

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001ECB	1 L	6	450
05005ECB	5 L	4	112
05020ECB	20 L	1	30
05060ECB	60 L	1	6
05205ECB	205 L	1	2
05999ECB	1000 L	1	-
P05000ECB	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.843	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	39.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.3	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	191		ASTM D2270
Flashpoint	234	°C	ASTM D92
Pourpoint	-45	°C	ASTM D97
Total Base Number	9.4	mgKOH/g	ASTM D2896

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.