



05000EDT Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic EDT

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne MPM premium syntetiske motoroljen er spesialutviklet for bruk i Ford Euro 6 TDCI Duratorq-motorer, og påbys for disse motorene med etterbehandlingssystem for avgasser og turbokompressor. Den optimale sammensetningen og nøye utvalgte tilsetningsstoffer gjør denne motoroljen særlig egnet for Duratorq Euro 6-motorer med lange serviceintervaller og lave CO₂-utslipp, og den har gode drivstoffbesparende egenskaper. Denne høyverdige motoroljen er også egnet for kjøretøyer der en SAE-0W-30 med ACEA C2-spesifikasjon foreskrives.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C2
Ford WSS-M2C950-A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5007

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001EDT	1 L	6	450
05005EDT	5 L	4	112
05020EDT	20 L	1	30
05B20EDT	20 L	1	-
05060EDT	60 L	1	6
05205EDT	205 L	1	2
05999EDT	1000 L	1	-
P05000EDT	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.841	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	48	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	9.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	196		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -35°C	5600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Disse egenskaperne er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskaperne kan forekomme.