



05000EF Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic C1 Mazda / Jaguar

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne toppkvalitets syntetiske 'Low SAPS' Long Life motoroljen er spesialutviklet for bensin- og dieselmotorer der en SAE-5W-30 og ACEA C1-spesifikasjon foreskrives, og som er utstyrt med et etterbehandlingssystem for avgasser. Denne motoroljen anbefales bl.a. til diverse Mazda, Jaguar og Land Rover personbiler.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C1
Ford WSS-M2C934-B
JASO DL-1
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5005
Mazda Service Fill

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001EF	1 L	6	450
05005EF	5 L	4	112
05020EF	20 L	1	30
05060EF	60 L	1	6
05205EF	205 L	1	2
05999EF	1000 L	1	-
P05000EF	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.848	kg/l	
Viscosity	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	55.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	169		
Dynamic Viscosity Ved -30°C	4000	mPa.s	
Flashpoint COC	226	°C	
Pourpoint	-36	°C	
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.5	mass%	
High Temperature High Share	2.9	mPa.s	

Disse egenskaperne er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskaperne kan forekomme.