



05000ESP-X Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic ESP-X

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Den drivstoffbesparende motoroljen Premium Synthetic ESP-X SAE 5W-30 er spesielt utviklet for å oppfylle de nyeste bensin- og dieselmotorkravene for personbiler, varebiler og SUV-er.

Utviklet for bedre fortenningsbeskyttelse ved lav hastighet, vedlikehold av eksosbehandlingsystemer, optimalt slitasjevern og forbedret drivstofføkonomi. Denne helsyntetiske motoroljen gir total motorbeskyttelse og holder motoren ren selv under de tøffeste forhold.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C2 / C3
API SN Plus / SP
BMW LL-04
Fiat 9.55535-S3
MB-Approval 229.51 / 229.52
Opel OV 040 1547 - D30 G30
Porsche C30
VW 504.00 / 507.00

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001ESP-X	1 L	6	450
05005ESP-X	5 L	4	112
05020ESP-X	20 L	1	30
05B20ESP-X	20 L	1	-
05060ESP-X	60 L	1	12
05205ESP-X	205 L	1	2
05999ESP-X	1000 L	1	-
P05000ESP-X	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density	0.850	kg/l	ASTM 4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	67	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.9	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	176		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -30°C	5980	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint	235	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D7346
Total Base Number	6.2	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.75	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.