



05000F Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic Longlife II

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne enestående syntetiske Long Life II motoroljen er spesialutviklet for VAG-motorer med 1. generasjon pumpedyser. Denne motoroljen oppfyller kravene i VW 503.00 / 506.01.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A5/B5
VW 503.00 / 506.00 / 506.01

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001F	1 L	6	450
05005F	5 L	4	112
05020F	20 L	1	30
05060F	60 L	1	6
05205F	205 L	1	2
05999F	1000 L	1	-
P05000F	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.865	kg/l
Viscosity	0W-30	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	55.3	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	10.1	mm ² /s
Viscosity Index	174	
Dynamic Viscosity Ved -30°C	3100	mPa.s
Flashpoint COC	226	°C
Pourpoint	-50	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	1.28	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.