



05000JP Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic JP

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske motoroljen SAE 0W-20 er spesialutviklet for teknisk høyverdige motorer fra japanske, amerikanske og europeiske bilprodusenter og sørger for et ekstremt lavt drivstofforbruk. Takket være organiske, friksjonsreducerende tilsetninger begrenser denne motoroljen slitasjen til et minimum. Denne oljen har en meget lav viskositet på SAE 0W-20. NB! Bruk av denne oljen i motorer beregnet på motorolje med høy viskositet kan føre til mangelfull oljesirkulasjon, lekkasje og andre problemer.

Ifølge spesifikasjonene til

API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001JP	1 L	6	450
05005JP	5 L	4	112
05020JP	20 L	1	30
05B20JP	20 L	1	-
05060JP	60 L	1	6
05205JP	205 L	1	2
05999JP	1000 L	1	-
P05000JP	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.847	kg/l	
Viscosity	0W-20		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	45.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.53	mm ² /s	
Viscosity Index	167		
Pourpoint	-39	°C	
Total Base Number	7.4	mgKOH/g	
Sulphated Ash	0.79	mass%	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.