



05000LE Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic Heavy Duty Diesel LE

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske heavy duty diesel LE-motorolje er en avansert, helsyntetisk motorolje. Den gir utmerket beskyttelse til de fleste moderne motorer i kjøretøyer med lave utslipp og den oppfyller Euro V- og VI-normen. Denne drivstoffbesparende 5W-30 sørger sammen med svovelfattig diesel (maks. 50 ppm) for perfekt beskyttelse av alle etterbehandlingssystemer for avgasser, slik som dieselpartikkelfilter (DPF), Selective Catalytic Reduction (SCR), Exhaust Gas Recirculation (EGR) og Continuously Regeneration Traps (CRT). Den økte slitasjebeskyttelsen bidrar til å forlenge levetiden på motoren, og denne høyverdige 5W-30 motoroljen er også egnet for utvidete skiftintervaller ved en et bredt utvalg av kjøretøyer i transport-, offroad- og jordbrukssektoren. Anbefales også til en del motorer som kjører på naturgass.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA E11 / E4 / E7 / E8
API CJ-4 / CK-4
Caterpillar ECF-3
Cummins CES 20081 / CES 20086
DAF
Daimler Truck Approval DTFR 15C110 (MB 228.51) / DTFR 15C120 (MB 228.52)
Detroit Diesel 93K222
Deutz DQC IV-10 LA / DQC IV-18 LA
IVECO 18-1804 TLS E9
JASO DH-2
MAN M 3271-1 / M 3477 / M 3575 / M 3677 / M 3775
MTU Type 2.1 / Type 3.1
Mack EO-M Plus / EO-N Premium Plus / EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RGD / RLD-2 / RLD-3 / RXD
Scania LDF-4
Voith Retarder Oil class B
Volvo CNG / VDS-3 / VDS-4 / VDS-4.5

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05005LE	5 L	4	112
05020LE	20 L	1	30
05060LE	60 L	1	12
05205LE	205 L	1	2
05999LE	1000 L	1	-
P05000LE	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density	0.856	kg/l
Viscosity	5W-30	
SAE	5W-30	
Kinematic Viscosity	11.9	mm ² /s
Viscosity Index	165	
Flashpoint	220	°C
Pourpoint	-51	°C
Total Base Number	9.7	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.97	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.