



05000PC-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic PC-FE

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne Premium Synthetic Mid SAPS-motoroljen er utviklet for bensin- og dieselmotorer utstyrt med et etterbehandlingssystem for eksosgass. Svært godt egnet for utvidede tømmeintervaller, tatt i betraktning bruken av biokomponenter i drivstoffet. Gjennom bedre effektivitet sikrer denne SAE 0W-20 motoroljen maksimal ytelse og reduserer drivstofforbruket og er obligatorisk for de nyere motorene til PSA, DS og Opel, utstyrt med BLUE HDi, PureTech som bruker Stop & Start-teknologi og hybridmotorer. Det optimaliserte drivstofforbruket gir lavere utslipp av CO₂ og partikler.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C5
Fiat 9.55535-DM1
PSA B71 2010

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001PC-FE	1 L	6	450
05005PC-FE	5 L	4	112
05020PC-FE	20 L	1	30
05060PC-FE	60 L	1	6
05205PC-FE	205 L	1	2
05999PC-FE	1000 L	1	-
P05000PC-FE	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.841	kg/l	ASTM D1298
SAE	0W-20		SAE J300
Kinematic Viscosity Ved 40°C	43.5	mm ² /s	ISO 3104
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.3	mm ² /s	ISO 3104
Viscosity Index	170		ISO 2909
Flashpoint	232	°C	NF EN ISO 2592
Pourpoint	-48	°C	NF T 60 105

Disse egenskaperne er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskaperne kan forekomme.