



## 05000RN-FE Motor Oil 0W-20 Premium Synthetic RN-FE

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne drivstoffbesparende 0W-20 Mid-SAPS-motoroljen er spesielt utviklet for Renault- og Dacia-motorer som krever en RN17-FE-spesifikasjon og er egnet for motorer der ACEA C5 er foreskrevet. Denne motoroljen gir beskyttelse til bensinpartikkelfilteret (GPF), dieselpartikkelfilteret (DPF) og selektiv katalytisk reduksjon (SCR).

RN17 FE-spesifikasjonen stiller høye krav til oksidasjon (aldring), sørger for at motor og stempler er utmerket rene og har meget gode antislitasjeegenskaper.

Fordi denne motoroljen oppfyller Renaults høye krav, er formuleringen ideell for utvidede serviceintervaller og gir utmerket motorbeskyttelse under de tøffeste forholdene.

### Søknad manual

### Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C5  
Renault RN17 FE

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001RN-FE	1 L	6	450
05005RN-FE	5 L	4	112
05020RN-FE	20 L	1	30
05060RN-FE	60 L	1	6
05205RN-FE	205 L	1	2
05999RN-FE	1000 L	1	-
P05000RN-FE	1 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.840	kg/l	ASTM D4052
SAE	0W-20		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	38.5	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.2	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445
Viscosity Index	195		ASTM D2270
Flashpoint	222	°C	ASTM D92
Pourpoint	-48	°C	ASTM D7346
Total Base Number	7.8	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.