



05000RN Motor Oil 5W-30 Premium Synthetic RN

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

MPM Premium Synthetic RN SAE 5W-30 mid-SAPS-motorolje med Renault RN17-spesifikasjon er spesielt utviklet for turboladede Renault- og Dacia-bensinmotorer (TGDI) og Euro 6-dieselmotorer. Denne motoroljen beskytter også bensinpartikelfilteret (GPF) og dieselpartikelfilteret (DPF) og hele eksosbehandlingssystemet til disse motorene.

RN17-spesifikasjonen setter høye standarder for oksidasjon (aldring), utmerket rengjøringssevne for motoren, stemplene og beskyttelse mot sot på ventiletøt. Dette gir gode resultater med lavere drivstofforbruk.

Denne motoroljen tilfredstiller den høye standarden til Renault og er utmerket for lengre serviceintervaller til tross for de tunge belastningene til denne motoroljen. Denne SAE 5W-30-oljen med Renault RN17-spesifikasjonen overgår den tidligere SAE 5W-30-motoroljen med spesifikasjonene RN700 og RN710.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C3
MB-Approval 226.52
Renault RN17

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001RN	1 L	6	450
05005RN	5 L	4	112
05020RN	20 L	1	30
05060RN	60 L	1	6
05205RN	205 L	1	2
05999RN	1000 L	1	-
P05000RN	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density	0.849	kg/l	ASTM D4052
SAE	5W-30		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	60.3	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11.8	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	197		ASTM D2270
Flashpoint	226	°C	ASTM D92
Pourpoint	-39	°C	ASTM D7346
Total Base Number	8.0	mgKOH/g	ASTM D2896
Sulphated Ash	0.78	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.