



05000V Motor Oil 0W-30 Premium Synthetic A5/B5

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske drivstoffbesparende motoroljen er spesialutviklet for bensin- og dieselmotorer utstyrt med et etterbehandlingssystem for avgasser. Denne SAE 0W-30 motoroljen med Volvo VCC 95200377-spesifikasjon foreskrives til diverse Volvo-motorer og anbefales i tillegg av produsenten av Honda- og Mazda-motorer der SAE 0W-30 med ACEA A5/B5 er foreskrevet.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A5/B5
API CF / SN
Volvo approval VCC 95200377

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
05001V	1 L	6	450
05005V	5 L	4	112
05020V	20 L	1	30
05B20V	20 L	1	-
05060V	60 L	1	6
05205V	205 L	1	2
05999V	1000 L	1	-
P05000V	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.860	kg/l	
Viscosity SAE	0W-30 0W-30		
Kinematic Viscosity Ved 100°C	10	mm ² /s	
Viscosity Index	174		
Flashpoint COC	200	°C	
Pourpoint	-40	°C	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.