



06000PS Motor Oil 0W-40 Pro Street C3

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske drivstoffbesparende 'MID SAPS' motoroljen er spesialutviklet for bruk i bensin- og dieselmotorer med eller uten turbolader. På grunn av den gode termiske og oksideringsstabiliteten kombinert med utmerket beskyttelse mot slitasje og korrosjon gir den optimal beskyttelse av motoren. MPM Motor Oil 0W-40 Pro Street C3 er egnet for personbiler og lettere varebiler utstyrt med et etterbehandlingssystem for avgasser.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA C3
API CF / SN

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
06001PS	1 L	6	450
06020PS	20 L	1	30
06060PS	60 L	1	6
06205PS	205 L	1	2
P06000PS	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.856	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	0W-40		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	75.8	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	13.6	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	185		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -30°C	6600	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	218	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97
Total Base Number	7.5	mgKOH/g	ASTM D2986
Sulphated Ash	0.79	mass%	ASTM D874

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.