



06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske High Performance Racing motoroljen av absolutt toppkvalitet er spesialutviklet til motorer med naturlig innsuging eller turbolading. Denne motoroljen er spesialformulert for flerventils motorer og gir utmerket beskyttelse mot friksjon og en uovertruffen smørefilm ved høyt turtall.

Ifølge spesifikasjonene til

ACEA A3/B4
API SM

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
06001R	1 L	6	450
06020R	20 L	1	30
06060R	60 L	1	6
06205R	205 L	1	2
06999R	1000 L	1	-
P06000R	1 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.855	kg/l
Viscosity	10W-50	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	128	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	20	mm ² /s
Viscosity Index	179	
Dynamic Viscosity Ved -30°C	6300	mPa.s
Flashpoint COC	220	°C
Pourpoint	-39	°C
Total Base Number	10.2	mgKOH/g
Sulphated Ash	0.9	mass%

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.