



10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne universale mineralske SAE-80W kardangoljen med EP-egenskaper er spesialutviklet for tungt belastede hypoiddrev i transmisjoner, bakakstler og alle andre drev der SAE 80W-90 GL-5 olje foreskrives.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 10001 | 1 L | 6 | 450 |
| 10004 | 4 L | 4 | 112 |
| 10020 | 20 L | 1 | 30 |
| 10060 | 60 L | 1 | 6 |
| 10205 | 205 L | 1 | 2 |
| 10999 | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | METHOD |
|-------------------------------|--------|--------------------|
| Density Ved 15°C | 0.896 | kg/l |
| Viscosity | 80W-90 | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 147 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 14.7 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 99 | |
| Flashpoint COC | 210 | °C |
| Pourpoint | -33 | °C |
| Copper Corrosion | 1B | |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.