



10000LS Gear Oil SAE 90 GL-5 Mineral Limited Slip

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske SAE 90 Limited Slip kardangoljen er spesialutviklet for tungt belastede hypoiddrev i bakaksler og til alle transmisjoner der en Limited Slip SAE 80W-90 GL-5 eller Limited Slip SAE 90 GL-5 anbefales.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-5 Limited Slip
Ford M2C104-A
ZF TE-ML 05C / 12C / 16E

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
10001LS	1 L	6	450
10020LS	20 L	1	30
10060LS	60 L	1	6
10205LS	205 L	1	2
10999LS	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density	0.900	kg/l	ASTM D4052
Viscosity	SAE 90		SAE
Kinematic Viscosity Ved 40°C	145	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	14.4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	97		ASTM D2270
Flashpoint	210	°C	ASTM D92
Pourpoint	-30	°C	ASTM D6892
Brookfield Viscosity Ved -26°C	130000	mPa.s	ASTM D2983

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.