



11000 Gearbox Oil SAE 80W GL-4 Mineral

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske SAE 80W transmisjonsoljen er spesialutviklet til bruk i manuelle girkasser og i alle transmisjoner hvor mineralske SAE 80W GL-4 oljer er foreskrevet.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-4
Ford SQ-M2C9008-A
MIL-L-2105
ZF TE-ML 17A

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 11001 | 1 L | 6 | 450 |
| 11004 | 4 L | 4 | 112 |
| 11020 | 20 L | 1 | 30 |
| 11060 | 60 L | 1 | 6 |
| 11205 | 205 L | 1 | 2 |
| 11999 | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | METHOD |
|-------------------------------|-------|--------------------|
| Density Ved 15°C | 0.883 | kg/l |
| Viscosity | 80W | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 70 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 9.2 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 107 | |
| Flashpoint COC | 195 | °C |
| Pourpoint | -33 | °C |
| Copper Corrosion | 1A | |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.