



12000A Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne halvsyntetiske SAE 75W-80 transmisjonsoljen er utviklet for transmisjoner der det anbefales en SAE 75W-80 GL-4 transmisjonsolje. Denne transmisjonsoljen anbefales for utvidete skiftintervaller. For intervallene vises til fabrikantens anvisninger.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-4
DAF
Renault B0032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
12001A	1 L	6	450
12020A	20 L	1	30
12060A	60 L	1	6
12205A	205 L	1	2
12999A	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.860	kg/l
Viscosity	75W-80	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	60	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	9	mm ² /s
Viscosity Index	125	
Flashpoint COC	235	°C
Pourpoint	-39	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.