



14000 Gear Oil 85W-140 GL-5 Mineral Hypoid Oil

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne mineralske SAE 85W-140 kardangoljen er spesialutviklet til smøring av tung belastede hypoiddrev i bakaksler og i alle transmisjoner der en mineralsk GL-5 EP olje med en viskositet på SAE 85W-140 foreskrives.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-5
Ford SQ-M2C9002-AA
ZF TE-ML 05A / 07A / 12E / 16B / 16C / 17B / 19B

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
14001	1 L	6	450
14020	20 L	1	30
14060	60 L	1	6
14205	205 L	1	2
14999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.908	kg/l
Viscosity	85W-140	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	367	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	26.1	mm ² /s
Viscosity Index	95	
Flashpoint COC	215	°C
Pourpoint	-15	°C
Copper Corrosion	1B	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.