



16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Automatgirvæske er spesialutviklet for den nyeste Aisin Warner med en AW-1 anbefaling og for Jatco-girkasser. Takket være de nøye balanserte tilsetningsstoffene byr automatgirvæske på utmerkede friksjonsegenskaper og ytelser ved girskifte. Væsken har dessuten varige anti-shudder egenskaper.

Ifølge spesifikasjonene til

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1
JATCO 3100 PL085 / FWD (N402) / JF506E (K17)
VW G 052 990

Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 16001HT | 1 L | 6 | 450 |
| 16004HT | 4 L | 4 | 112 |
| 16020HT | 20 L | 1 | 30 |
| 16060HT | 60 L | 1 | 6 |
| 16205HT | 205 L | 1 | 2 |
| 16999HT | 1000 L | 1 | - |

Standard analyser

| TEST | VERDI | METHOD |
|-------------------------------|-------|--------------------|
| Density Ved 15°C | 0.849 | kg/l |
| Colour | Red | |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C | 32.7 | mm ² /s |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C | 7.02 | mm ² /s |
| Viscosity Index | 184 | |
| Dynamic Viscosity Ved -40°C | 12000 | mPa.s |
| Flashpoint COC | 218 | °C |
| Pourpoint | -48 | °C |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.