



16000ULV ATF Automatic Transmission Fluid ULV

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske automatgiroljen med høykvalitets baseoljer i kombinasjon med en balansert tilsetningspakke sørger for meget god oksidasjonsstabilitet, utmerket friksjon, antislitasjeegenskaper og utmerket giryttelse. På grunn av den ultralave viskositeten har denne ATF-en en suveren drivstofføkonomi. Girolje med ultralav viskositet er obligatorisk for enkelte automatgir fra Ford og General Motors.

Søknad manual

Ifølge spesifikasjonene til

Aisin Warner AW-2
Ford Mercon ULV / WSS-M2C949-A
Opel/GM Dexron ULV

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
16001ULV	1 L	6	450
16004ULV	4 L	4	112
16020ULV	20 L	1	30
16060ULV	60 L	1	6
16205ULV	205 L	1	2
16999ULV	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density	0.847	kg/l	ASTM D4052
Colour	Red		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	17.4	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	4,4	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	175		ASTM D2270
Flashpoint	182	°C	ASTM D92
Pourpoint	-54	°C	ASTM D6892

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.