



16000VI ATF Automatic Transmission Fluid Dexron VI

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske ATF Dexron VI automatgiroljen er spesialutviklet til automatgir, servostyringer og andre anvendelsesområder der konstruktørene foreskriver en ATF Dexron VI-olje.

Ifølge spesifikasjonene til

GM Dexron VI

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
16001VI	1 L	6	450
16004VI	4 L	4	112
16020VI	20 L	1	30
16060VI	60 L	1	6
16205VI	205 L	1	2
16999VI	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.847	kg/l
Colour	red	
Viscosity	10W	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	29.8	mm ² /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	6	mm ² /s
Viscosity Index	151	
Flashpoint COC	206	°C
Pourpoint	-54	°C
Brookfield Viscosity Ved -40°C	12000	mPa.s

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.