



16000ZF6 ATF Automatic Transmission Fluid M-1375.4

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske automatgiroljen er spesialutviklet til alle 6-girs ZF-transmisjoner og alle andre anvendelsesområder der konstruktørene foreskriver en M-1375.4-spesifikasjon.

Ifølge spesifikasjonene til

Aston Martin ATF M-1375.4
BMW 83 22 0 142 516 / 83 22 2 305 396
Bentley PY112995PA
Hyundai 0400000C90SG
Jaguar ATF M-1375.4 / Fluid 8432
Land Rover TYK 500050
Maserati 231603 / Gran Turismo ATF M-1375.4 / Quattroporte ATF M-1375.4
Porsche ATF M-1375.4
Rolls Royce ATF M-1375.4
VW G 055 005

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
16001ZF6	1 L	6	450
16004ZF6	4 L	4	112
16020ZF6	20 L	1	30
16060ZF6	60 L	1	6
16205ZF6	205 L	1	2
16999ZF6	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.845	kg/l	
Colour	brown		
Viscosity	10W		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	26.8	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	5.6	mm ² /s	
Viscosity Index	151		
Flashpoint COC	210	°C	
Pourpoint	-51	°C	
Brookfield Viscosity Ved -40°C	8500	mPa.s	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.