



18000ECO Gearbox Oil 75W-80 GL-4 Premium Synthetic ECO

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne premium syntetiske SAE 75W-80 transmisjonsoljen anbefales spesielt til nyttekjøretøy, lastebiler og busser utstyrt med primært ZF manuelle eller halvautomatiske girkasser (AS-Tronic), med eller uten retarder. Dette høyverdige produktet gir en meget god slitasjesbeskyttelse og lav friksjon, noe som fører til meget gode giregenskaper ved en kald motor og drivstoffbesparelser. Denne transmisjonsoljen er egnet for utvidete serviceintervaller opp til 540.000 km, og anbefales for merker som DAF, Iveco Eurotronic, MAN TipMatic, Mercedes-Benz, Renault, Volvo I-shift osv.

Ifølge spesifikasjonene til

API GL-4
MAN 341 Type Z-5
MB 235.28
Voith Class B
Volvo 97307
ZF TE-ML 01E / 02E / 16P

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
18001ECO	1 L	6	450
18020ECO	20 L	1	30
18060ECO	60 L	1	6
18205ECO	205 L	1	2
18999ECO	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	858	kg/l	ASTM D4052
Viscosity SAE	75W-80		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	54	mm ² /s	ASTM D445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	9.35	mm ² /s	ASTM D445
Viscosity Index	157		ASTM D2270
Dynamic Viscosity Ved -15°C	42400	mPa.s	ASTM D5293
Flashpoint COC	240	°C	ASTM D92
Pourpoint	-42	°C	ASTM D97

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.