



# 18000F Gearbox Oil 75W-90 GL-4 Premium Synthetic S4

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



## Beskrivelse

Denne premium syntetiske SAE 75W-90 S4 transmisjonsoljen er spesialutviklet til manuelle girkasser og sluttred til kjøretøy og andre anvendelsesområder der konstruktørene foreskriver en SAE 75W-90 GL-4-spesifikasjon.

## Ifølge spesifikasjonene til

API GL-4  
Ford M2C175-A / M2C200-C  
Opel/GM B 040 1031  
VW 501.50 / G50

## Emballasje enheter

| ART. NR. | VOLUM  | ANTALL PER ENHET | ANTALL PER PALL |
|----------|--------|------------------|-----------------|
| 18001F   | 1 L    | 6                | 450             |
| 18020F   | 20 L   | 1                | 30              |
| 18060F   | 60 L   | 1                | 6               |
| 18205F   | 205 L  | 1                | 2               |
| 18999F   | 1000 L | 1                | -               |

## Standard analyser

| TEST                           | VERDI  | METHOD             |
|--------------------------------|--------|--------------------|
| Density Ved 15°C               | 0.858  | kg/l               |
| Viscosity                      | 75W-90 |                    |
| Kinematic Viscosity Ved 40°C   | 71     | mm <sup>2</sup> /s |
| Kinematic Viscosity Ved 100°C  | 14     | mm <sup>2</sup> /s |
| Viscosity Index                | 206    |                    |
| Flashpoint COC                 | 200    | °C                 |
| Pourpoint                      | -45    | °C                 |
| Brookfield Viscosity Ved -40°C | 110000 | mPa.s              |

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.