



## 18000G Gearbox Oil 75W-90 GL-3/4/5 Premium Synthetic TDL

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne premium syntetiske SAE 75W-90 TDL transmisjonsoljen er en universalolje for hele drivlinjen og er spesialutviklet til mange typer transmisjoner, slutt-drev og fordelingsgirkasser i personbiler og tungt belastede nyttekjøretøy.

### Ifølge spesifikasjonene til

API GL-3 / GL-4 / GL-5 / MT-1  
Arvin Meritor 0-76-N  
DAF GL-5 MIL-PRF-2105E  
IVECO MIL-PRF-2105E  
MAN 341 Type E3 / 341 Type Z2 / 342 Type M3  
MB 235.8  
Mack GO-J  
Renault B0032/3 Annex 3  
SAE J 2360  
Scania STO 1:0  
VW G 052 145 / 052 911  
Volvo 97312  
ZF TE-ML 05B / 07A / 08 / 12B / 12L / 12N / 16F / 17B / 19C / 21B

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
18001G	1 L	6	450
18004G	4 L	4	112
18020G	20 L	1	30
18060G	60 L	1	6
18205G	205 L	1	2
18999G	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.868	kg/l	
Viscosity	75W-90		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	78.1	mm <sup>2</sup> /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	15.2	mm <sup>2</sup> /s	
Viscosity Index	207		
Flashpoint COC	165	°C	
Pourpoint	-48	°C	
Brookfield Viscosity Ved -40°C	90000	mPa.s	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.