



# 18000M Gearbox Oil 75W-85 GL-5 Premium Synthetic FE

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



## Beskrivelse

Denne premium syntetiske SAE 75W-85 drivstoffbesparende transmisjonsoljen er spesialutviklet til ulike transmisjoner. Denne høyverdige transmisjonsoljen benyttes bl.a. i differensialen til VAG-gruppens multitronic og der hvor en SAE 75W-85 GL-5 olje foreskrives.

## Ifølge spesifikasjonene til

API GL-5  
Alfa Romeo  
BMW 83 22 0 396 706  
Fiat 9.55550-DA8 / 9.55550-MX3 / 9.55550-MZ1 / 9.55550-MZ3  
Lancia  
MB 235.7  
VW G 052 145 / 052 190 / 055 190  
VW TL 52 145 / 52 190  
ZF TE-ML 18

## Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
18001M	1 L	6	450
18020M	20 L	1	30
18060M	60 L	1	6
18205M	205 L	1	2
18999M	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density	0.87	kg/l
Viscosity	75W-85	
Kinematic Viscosity	12.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	144	
Flashpoint	190	°C
Pourpoint	-51	°C
Brookfield Viscosity	55000	mPa.s

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.