



# 18000TR Gear Oil 75W-140 Premium Synthetic Truck

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



## Beskrivelse

Denne premium syntetiske SAE 75W-140 transmisjonsoljen er en Extreme Pressure (EP) transmisjonsolje til bruk i meget tungt belastede bakakslar, sluttred i nyttekjøretøy og industrielt utstyr der konstruktørene foreskriver en SAE 75W-140 GL-5-olje.

## Ifølge spesifikasjonene til

API GL-4 / GL-5 / MT-1  
Ford M2C192-A  
MAN 3343 Type S / 341 Type E3  
MB 235.8  
MIL-PRF 2105E  
Mack GO-J  
SAE J 2360  
Scania STO 1:0  
ZF TE-ML 02B / 05B / 12B / 16F

## Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
18020TR	20 L	1	30
18060TR	60 L	1	6
18205TR	205 L	1	2
18999TR	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.873	kg/l	D 4052
Viscosity	75W-140		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	186	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Kinematic Viscosity Ved 100°C	24.9	mm <sup>2</sup> /s	D 445
Viscosity Index	166		D 2270
Flashpoint COC	174	°C	D 92
Pourpoint	-42	°C	D 97
Brookfield Viscosity Ved -40°C	145000	mPa.s	D 2983

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.