



## 20000 Brake Fluid DOT 4

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne DOT 4-bremsevæsken er spesialutviklet til bruk i alle hydraulisk betjente bremse- og clutchsystemer utstyrt med trommel- eller skivebremser og der konstruktørene foreskriver en bremsevæske av typen DOT 4.

### Ifølge spesifikasjonene til

FMVSS 116 DOT 4  
ISO 4925 (CLASS 4)  
SAE J 1704

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
20250	0.25 L	12	-
20000	0.5 L	12	-
20001	1 L	6	-
20004	4 L	4	112
20005	5 L	4	112
20020	20 L	1	30
20060	60 L	1	6
20205	205 L	1	2
20999	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 20°C	1.05	kg/l
Colour	yellow	
pH	8	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	2.3	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved -40°C	1200	mm <sup>2</sup> /s
Wet Boiling Point	168	°C
Boiling Point	263	°C

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.