



## 30000 Hydraulic Oil HVI 46

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



### Beskrivelse

Denne hydraulikkoljen HVI 46 er spesialutviklet til tungt belastede hydrauliske systemer i masseforflyttingsmaskiner og faste installasjoner som arbeider under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også meget velegnet til sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring. Viktig: Denne oljen må ikke benyttes i systemer med forsølvete deler.

### Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691  
Cincinatti Milacron P-70  
DIN 51524 part 3 HVLP  
Denison HF-2  
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S  
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
30001	1 L	6	450
30005	5 L	4	112
30020	20 L	1	30
30060	60 L	1	6
30205	205 L	1	2
30999	1000 L	1	-

## Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.875	kg/l
Viscosity	ISO VG 46	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	46	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.1	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	150	
Flashpoint COC	218	°C
Pourpoint	-33	°C
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.