



31000 Hydraulic Oil HVI 68

Dokumentversjon: 14. apr. 2024



Beskrivelse

Denne hydraulikkoljen HVI 68 er spesialutviklet til tungt belastede hydrauliske systemer i masseforflyttingsmaskiner og faste installasjoner som arbeider under høyt trykk og innenfor et stort temperaturområde. Denne oljen er også meget velegnet til sirkulasjonssmøring (med unntak av turbiner), til vakuumpumper og generell maskinsmøring.

Viktig: Denne oljen må ikke benyttes i systemer med forsølvete deler.

Ifølge spesifikasjonene til

AFNOR NF E 48-603 HV / NF E 48-690 / NF E 48-691
Cincinatti Milacron P-69
DIN 51524 part 3 HVLP
Denison HF-2
Eaton Vickers I-286-S / M-2950-S
ISO 11158 HV / 6743-4 HV

Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
31001	1 L	6	450
31005	5 L	4	112
31020	20 L	1	30
31060	60 L	1	6
31205	205 L	1	2
31999	1000 L	1	-

Standard analyser

TEST	VERDI		METHOD
Density Ved 15°C	0.88	kg/l	
Viscosity	ISO VG 68		
Kinematic Viscosity Ved 40°C	70.6	mm ² /s	
Kinematic Viscosity Ved 100°C	11	mm ² /s	
Viscosity Index	146		
Flashpoint COC	224	°C	
Pourpoint	-30	°C	
Total Acid Number	0.24	mgKOH/g	

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.