



## 31000BG Hydraulic Oil HLP 68

Dokumentversjon: 14. apr. 2024

### Beskrivelse

Denne mineralske hydraulikkoljen har et meget bredt anvendelsesområde. Den er egnet til et bredt utvalg av hydraulisk utstyr og industrielt materiell. Oljen inneholder tilsetningsstoffer som begrenser korrosjon, skumdannelse og slitasje til et minimum.

### Ifølge spesifikasjonene til

DIN 51524 Part 2 HLP

### Emballasje enheter

ART. NR.	VOLUM	ANTALL PER ENHET	ANTALL PER PALL
31020BG	20 L	1	30
31060BG	60 L	1	6
31205BG	205 L	1	2
31999BG	1000 L	1	-

### Standard analyser

TEST	VERDI	METHOD
Density Ved 15°C	0.88	kg/l
Viscosity	ISO VG 68	
Kinematic Viscosity Ved 40°C	68	mm <sup>2</sup> /s
Kinematic Viscosity Ved 100°C	8.7	mm <sup>2</sup> /s
Viscosity Index	99	
Flashpoint COC	240	°C
Pourpoint	-27	°C
FZG A/8.3/90	12	level

Disse egenskapene er typiske for nåværende produksjon. Variasjoner i disse egenskapene kan forekomme.